

# قطاع الغيار المتقلصة الحرارية



## TU قطاع الغيار بكبل الكهربائي المتقلص الحرارى 1 كيلوفلط

اسم المنتجات:

قطاع الغيار بكبل الكهربائي المتقلص الحرارى 1 كيلوفلط

طراز: XLPE

طرفية الكوابل الكهربائى المتقلص الحرارى 1 كيلوفلط

اسم	مواصفات	كبل المناسب (مليمتر المربع)
"XLPE" طرفية (1-لب )	1.0/1-SY	16-10 مليمتر
	1.1/1-SY	50-25 مليمتر
	1.2/1-SY	120-70 مليمتر
	1.3/1-SY	240-150 مليمتر
"XLPE" طرفية (2- لباب )	2.0/1-SY	16-10 مليمتر
	2.1/1-SY	50-25 مليمتر
	2.2/1-SY	120-70 مليمتر
	2.3/1-SY	240-150 مليمتر
"XLPE" طرفية (3- لباب )	3.0/1-SY	16-10 مليمتر
	3.1/1-SY	50-25 مليمتر
	3.2/1-SY	120-70 مليمتر
	3.3/1-SY	240-150 مليمتر
"XLPE" طرفية (4- لباب )	4.0/1-SY	16-10 مليمتر
	4.1/1-SY	50-25 مليمتر
	4.2/1-SY	120-70 مليمتر

240-150 ملليمتر	4.3/1-SY	"XLPE" طرفية (5- لبا ب )
16-10 ملليمتر	5.0/1-SY	
50-25 ملليمتر	5.1/1-SY	
120-70 ملليمتر	5.2/1-SY	
240-150 ملليمتر	5.3/1-SY	

طرفية الكوابل الكهربائى المتقلص الحرارى 1كيلوفلط

اسم	مواصفات	كبل المناسب (ملليمتر المربع )
"XLPE" توصيل (1-لب )	1.0/1-SY	16-10 ملليمتر
	1.1/1-SY	50-25 ملليمتر
	1.2/1-SY	120-70 ملليمتر
	1.3/1-SY	240-150 ملليمتر
"XLPE" توصيل (2-لباب )	2.0/1-SY	16-10 ملليمتر
	2.1/1-SY	50-25 ملليمتر
	2.2/1-SY	120-70 ملليمتر
	2.3/1-SY	240-150 ملليمتر
"XLPE" توصيل (3-لباب )	3.0/1-SY	16-10 ملليمتر
	3.1/1-SY	50-25 ملليمتر
	3.2/1-SY	120-70 ملليمتر
	3.3/1-SY	240-150 ملليمتر
"XLPE" توصيل (4-لباب )	4.0/1-SY	16-10 ملليمتر
	4.1/1-SY	50-25 ملليمتر
	4.2/1-SY	120-70 ملليمتر
	4.3/1-SY	240-150 ملليمتر
"XLPE" توصيل (5-لباب )	5.0/1-SY	16-10 ملليمتر
	5.1/1-SY	50-25 ملليمتر
	5.2/1-SY	120-70 ملليمتر
	5.3/1-SY	240-150 ملليمتر