

# قطاع الغيار المتقلصة الحرارية



UT اسم المنتجات: طرفية الكوابل الكهربائي المتقلص الحراري

10 كيلوفل UU ط TTU T

طراز: NSY

طرفية الكوابل الكهربائي المتقلص الحراري 10 كيلوفل

لسم	مواصفات	كبل المناسب (مليمتر المربع)
"XLPE" طرفية الداخلية (1-لب)	1.1/1-NSY	50-25 مليمتر
	1.2/1-NSY	120-70 مليمتر
	1.3/1-NSY	240-150 مليمتر
	1.4/1-NSY	500-300 مليمتر
"XLPE" طرفية الخارجية (1-لب)	1.1/1-WSY	50-25 مليمتر
	1.2/1-WSY	120-70 مليمتر
	1.3/1-WSY	240-150 مليمتر
	1.4/1-WSY	500-300 مليمتر
"XLPE" طرفية الداخلية (3-لباب)	3.1/1-NSY	50-25 مليمتر
	3.2/1-NSY	120-70 مليمتر
	3.3/1-NSY	240-150 مليمتر
	3.4/1-NSY	500-300 مليمتر
"XLPE" طرفية الخارجية (3-لباب)	3.1/1-WSY	50-25 مليمتر
	3.2/1-WSY	120-70 مليمتر
	3.3/1-WSY	240-150 مليمتر

500-300 ملليمتر	3.4/1-WSY	
50-25 ملليمتر	3.1/10-NSZ	"PILC" طرفية الداخلية (3- لبا ب )
120-70 ملليمتر	3.2/10-NSZ	
240-150 ملليمتر	3.3/10-NSZ	
500-300 ملليمتر	3.4/10-NSZ	
50-25 ملليمتر	3.1-WSZ	"PILC" طرفية الخارجية (3- لبا ب )
120-70 ملليمتر	3.2-WSZ	
240-150 ملليمتر	3.3-WSZ	
500-300 ملليمتر	3.4-WSZ	